

## DESIGNER's LVT TWO



### Technisches Datenblatt / Technical data sheet

#### Dryback: Heterogener Kunststoffbelag

mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 / Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582


CLICK + : Halbstarre, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511  
/ Semi-Rigid, multilayer, modular elastic flooring for a floating installation acc. to EN 16511

| Eigenschaften / Attributes                                                                                 | Norm / Standard          | Maßeinheit / measure | Dryback (EN 10582)    | CLICK + (inkl. Trittschalldämmung) (EN 16511) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Dicke Nuttschicht / Thickness of wear layer                                                                | ISO 24340                | mm                   | 0,40                  | 0,40                                          |
| Gefast / Bevel edge                                                                                        |                          |                      | ja / yes              | ja / yes                                      |
| Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.                                                                 | ISO 24346                | mm                   | 2,5                   | 5,50                                          |
| Klicksystem                                                                                                |                          |                      |                       | l4F-DropDown                                  |
| Resteindruck ca. / Residual indentation approx.                                                            | EN ISO 24343-1           | mm                   | ≤ 0,1                 | ≤ 0,1 mm                                      |
| <b>Stuhllolleneignung / Suitable for castor chairs</b> bis 25.000 cyklen inkl. Trittschalldämmung getestet | <b>EN 425 / ISO 4918</b> |                      | ja / yes              | ja / yes                                      |
| Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating                                                |                          |                      | ja / yes              | ja / yes                                      |
| Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.                                       | EN 12667                 | m² K/W               | ~ 0,03                |                                               |
| Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / Thermal insulation resistance incl. Underlay                |                          | m² K/W               |                       | ~ 0,055                                       |
| Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.                                              | EN ISO 16251-1           | dB                   | ~4                    |                                               |
| Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx. incl. the IXPE Backing                       | EN ISO 16251-1           | dB                   |                       | ~ 19                                          |
| Brandverhalten / Fire behaviour                                                                            | EN 13501-1               |                      | Bfl-s1                | Bfl-s1                                        |
| Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.                                                   | EN ISO 23999             | %                    | ~ 0,1                 | ~ 0,1                                         |
| Lichtehtheit / Light fastness                                                                              | EN ISO 105-B02           |                      | ≥ 6                   | ≥ 6                                           |
| Chemikalienbeständigkeit *1 / Resistance to chemicals *1                                                   |                          |                      | gegeben *1 / given *1 | gegeben *1 / given *1                         |
| Rutschsicherheit / Non-slip safety                                                                         |                          |                      | R 10 *2               | R 10 *2                                       |
| Gleitwiderstand / Slip resistance                                                                          |                          |                      | DS                    | DS                                            |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Assessment of static electrical propensity                      | EN 1815                  | kV                   | ≤ 2,0                 | ≤ 2,0                                         |
| Einsatzbereiche / Ranges of use                                                                            | EN ISO 10874             |                      | 23/32                 | 23/32                                         |
| Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.                                                            | ISO 23997                | g/m²                 | 4690                  | 9200                                          |

\*1 bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / \*1 in cases of short-term exposure to common household products

\*2 bei glatter Oberfläche: R 9 / \*2 at plain surface: R 9

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.



Technische Änderungen bleiben der JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG vorbehalten! - 09\_2024

Subject to technical changes.

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG | Dammheider Straße 67 | 32052 Herford | Germany  
Tel. 0049 (0) 5221 774-0 | Fax 0049 (0) 5221 774-52 | E-Mail: JABteppiche-verkauf@jab.de | Internet: www.jab.de